




RISK FREE





Il Risk Free è un ponteggio a telai la cui caratteristica fondamentale è che il personale addetto al montaggio e allo smontaggio, opera in sicurezza anche senza supporto di dispositivi anticaduta.

Il telaio è facile da montare e i telaietti di facciata e di testata hanno alle due estremità delle spine di collegamento che ne rendono rapido il montaggio.

Il ponteggio Risk Free si monta con tavole Strutturali su tutti i piani di lavoro o senza tavole con diagonale in pianta e corrente interno.

È possibile montare sul Risk Free la tavola metallica zincata Sirio con portata pari a 600 daN/mq.

The Risk Free system is a frame scaffolding system that is mainly characterised by the fact that qualified staff can carry out assembly and dismantling operations safely without the need for fall protection devices.

The frame is easy to fit and the face and head frames have two connecting side pins allowing quick assembly.

Risk Free scaffolding is assembled using structural tables on all work surfaces or without tables with a diagonal bracing and an internal current.

A Sirio galvanised metal table with a load capacity of 600 N/m² can be fitted onto Risk Free scaffolding.

Risk Free est un échafaudage à cadre dont la principale caractéristique est celle que le personnel préposé au montage travaille en toute sécurité même sans dispositifs personnels anti-chute.

Les broches de raccordement des garde corps de façade rendent très rapide le montage sur les cadres.

L'échafaudage Risk Free se monte à l'aide de garde corps préfabriqués et des diagonales.

Il est possible de monter sur Risk Free les planchers métalliques zingués Sirio avec portée équivalente à 600 daN/mq.

Il ponteggio senza rischi

- norme D.Lgs. 81 del 09/04/2008
- norme europee EN 12810 parte 1-2
- EN 12811 parte 1-2-3

Risk Free scaffolding

- standard Legislative Decree 81 of 09/04/2008
- European standard EN 12810 part 1-2
- EN 12811 part 1-2-3

L'échafaudage Risk Free est conçu suivant:

- norme D.Lgs. 81 du 09/04/2008
- normes européennes EN 12810 parties 1-2
- EN 12811 parties 1-2-3



PONTEGGIO SICURO RISK FREE

Modularità

per campi da 0,75 / 1,05 / 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,50 m

Versatilità

possibilità di montaggio con telaietto in sicurezza o con correnti e diagonali

Rapidità

telaietto di sicurezza con soli tre punti di attacco al telaio

Sicurezza

con telaietto in sicurezza non necessita del dispositivo individuale di sicurezza con cordino

Ergonomicità

consente all'operatore di sollevare il telaio di soli 63 cm dal piano di calpestio

Resistenza

prodotto solo nella versione zincata a caldo

Montaggio Risk Free

Risk Free assembly

Echafaudages Risk Free avec assemblage

- | | |
|--|-------------------------|
| 1 Posizionamento telai | 10 Posizionamento telai |
| 2 Prima diagonale | 11 Telaio di facciata |
| 3 Seconda diagonale | 12 Telaio di testata |
| 4 Telaio di facciata | 13 Telaio di testata |
| 5 Telaio di testata | 14 Fermapiedi |
| 6 Telaio di testata | 15 Tavole |
| 7 Fermapiedi | 16 Montaggio completo |
| 8 Tavole | |
| 9 Montaggio secondo impalcato - primo telaio | |

- | | |
|--|----------------------|
| 1 Frame positioning | 10 Frame positioning |
| 2 First diagonal | 11 Face frame |
| 3 Second diagonal | 12 Head frame |
| 4 Face frame | 13 Head frame |
| 5 Head frame | 14 Toerail |
| 6 Head frame | 15 Tables |
| 7 Toerail | 16 Complete assembly |
| 8 Tables | |
| 9 Assembly of second staging - first frame | |

- | | |
|--|----------------------------|
| 1 Positionnement des cadres | 10 Positionnement du cadre |
| 2 Première diagonale | 11 Garde corps de façade |
| 3 Seconde diagonale | 12 Garde corps latéral |
| 4 Garde corps de façade | 13 Garde corps latéral |
| 5 Garde corps latéral | 14 Plinthe |
| 6 Garde corps latéral | 15 Plancher |
| 7 Plinthe | 16 Montage complet |
| 8 Plancher | |
| 9 Montage second étage - premier cadre | |




1

5

9

13



Caratteristiche Risk Free

VERSATILITÀ

Offre due possibilità:

- 1) Pre-posizionamento del parapetto di protezione dal basso
- 2) Tradizionale telaio a portale con montaggio di correnti e diagonali

SICUREZZA

Montaggio senza l'obbligo di indossare D.P.I. anticaduta (impalcato già protetto dai parapetti)

VELOCITÀ

Montaggio in sicurezza e semplicità per garantire maggior rapidità di lavoro

INGOMBRO

La geometria del parapetto triangolare consente l'inserimento all'interno dei telai ottimizzando così il volume trasportato

FUTURO

In regola con le normative EUROPEE con passi da m: 0,75/1,05/1,50/1,80/2,00/2,50

LEGGEREZZA

L'aggancio a rotazione con innesto autobloccante (BREVETTATO) consente di posizionare e sollevare facilmente il parapetto portandolo in posizione di inserimento

Risk Free specifications

VERSATILITY

Offers two possibilities:

- 1) The pre-positioning of the protection parapet from the bottom up
- 2) Traditional bridge frame with assembly of currents and diagonal bracings

SAFETY

Assembly without the need to wear fall protection PPEs (staging already protected by parapets)

SPEED

Safe and easy assembly to ensure greater work speed

OVERALL DIMENSIONS

The geometry of the triangular parapet allows it to be inserted into frames. This optimises the volume transported

FUTURE FORECAST

In compliance with EUROPEAN standards with pitch ranging from: 0.75/1.05/1.50/1.80/2.00/2.50 m

LIGHTNESS

The twist release hook with a (PATENTED) self-locking device allows you to easily position and lift the parapet guiding it into the coupling position

Caractéristiques Risk free

POLYVALENCE

Offre deux possibilités:

- 1) Positionnement des éléments de sécurité depuis le bas
- 2) Cadre préfabriqué avec lisses et diagonales

SÉCURITÉ

Montage sans l'obligation de porter de E.P.I. antichute (échafaudage déjà protégé par des garde corps de sécurité)

RAPIDITÉ

Montage en sécurité simplifié pour garantir une plus grande rapidité d'exécution

ENCOMBREMENT

La forme triangulaire du garde corps de sécurité permet le rangement à l'intérieur des cadres en optimisant ainsi le volume transporté FUTUR
En règles avec les normes européennes avec travées de: 0,75/1,05/1,50/1,80/2,00/2,50 m.

LÉGÈRETÉ

L'accrochage à rotation avec système de verrouillage intégré (BREVETÉ) permet de placer le garde corps et de le soulever facilement en le portant en position d'accrochage

Montaggio parapetto
Parapet assembly
Montage du garde corps



Montaggio tavola
Table assembly
Montage du plancher

Montaggio completo Risk Free
Risk Free complete assembly
Montage complet Risk Free






Dettaglio innesto telaio di facciata
Detail of face frame engagement
Détail montage garde corps de façade

Componenti principali

Main components

Composantes principales

DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	PESO KG WEIGHT I POND
Telalo Risk Free RF-K2 zincato	RF-K2 Risk Free frame galvanised	Châssis Risk Free RF-K2 zinguè	
			20.39
Telaletto di facciata RF-K2 zincato	RF-K2 face frame galvanised	Telaletto di facciata RF-K2 zinguè	
			
m 2,50			11.98
m 2,00			9.58
m 1,80			8.62
m 1,50			7.19
m 1,05			5.03
m 0,75			3.59
Telaletto di testata RF-K2 zincato	RF-K2 head frame galvanized	Petit châssis de tête RF-K2 zinguè	
			9.50